

HIDROLUBE VG-68 ZN FREE



Hidrolik Sistem Yağı

Binek Araçlar



Mineral

ÇİNKOSUZ HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI

TANIM VE UYGULAMA

Hidrolube Zn Free, üreticilerin "çinko içermeyen" hidrolik yağların kullanılmasını önerdiği endüstriyel ve mobil ekipmanlarda kullanılması için özel olarak hazırlanmış çinkosuz (külsüz) hidrolik yağdır. Çinko içermeyen yapısı sayesinde pistonlu pompalarda bulunan sarı metaller ile daha uyumlu çalışarak, pas ve korozyona karşı korur.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Aşınmayı azaltarak daha uzun bir ekipman ömrü sağlar.
- Demülsiyе özelliğі sayesinde sudan ayrılma özelliğі mükemmeldir.
- Köpük önleyici katkı maddesi içermesi nedeniyle köpürme yapmaz ve hidrolik pompanın verimliliğini artırır.

PERFORMANS

DIN 51524 Part 2, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, Bosch Rexroth 90235, GM LS-2, AIST 127, ASTM D6158, ISO 11158 Performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	HIDROLUBE VG-68 ZN FREE
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,878
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	61,2-74,8
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	130
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	220

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE